

AKRON® MOTORCYCLE DOS TIEMPOS

JASO FB

AKRON®

TU MUNDO EN MOVIMIENTO

• Descripción

Aceite para motores de dos tiempos enfriados por aire, elaborado con aceites básicos vírgenes refinados y aditivos detergentes dispersantes sin cenizas, antioxidantes y antiherrumbre.

Cumple con la especificación japonesa JASO FB.

• Especificación

JASO FB

• Propiedades y Beneficios

- Se mezcla fácilmente con la gasolina.
- Brinda un arranque y operación más suave y uniforme.
- Ayuda a evitar la pre-ignición.
- Aumenta el rendimiento de las bujías.
- Provee de una limpieza más efectiva en los metales.
- Reduce la fricción y las emisiones del escape.
- Rinde más y no requiere aditivos adicionales.
- Brinda buena protección contra la herrumbre y corrosión.
- Prolonga la vida del motor.

• Precaución

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

• Recomendaciones de Uso

Recomendado para todos los motores de dos tiempos enfriados por aire que requieren una mezcla de aceite con gasolina, como las motocicletas, motonetas, cortadoras de pasto, sierras, generadores y otros equipos.

Se recomienda utilizar una proporción de 250 mililitros de aceite por cada 12.5 litros de gasolina (50:1) o la que indique el fabricante del equipo.

• Características Típicas

Características	Método ASTM	Resultados
Código de producto		193
Color ASTM	D 1500	4.5
Viscosidad a 40 °C, cSt	D 445	48
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	7.5
Índice de viscosidad	D 2270	120
Punto de inflamación, °C	D 92	70
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-12
TBN (número total de alcalinidad), mg. KOH/g	D 2896	1.9
Cenizas sulfatadas, % peso	D 874	0.1

• Disponible en:

• Botella 0.250 L



• Botella 0.946 L



Fecha de emisión: 23 enero 2012

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadaluajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.