

Anticongelante/Refrigerante Listo para Usarse

AKRON[®]
TU MUNDO EN MOVIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Anticongelante/Refrigerante elaborado con una mezcla de glicoles y aditivos a base de ácidos orgánicos (OAT) para proteger el sistema de enfriamiento de los motores automotrices contra la corrosión y la oxidación de los metales, incluyendo el Aluminio.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Protección máxima a altas y bajas temperaturas.
- Listo para usarse.
- Evita la corrosión y oxidación de los metales, incluyendo el Aluminio.
- Reduce la temperatura de congelación.
- Aumenta la temperatura de ebullición.
- Previene la formación de espuma.
- Brinda larga vida a las partes del sistema de enfriamiento.
- No ataca las mangueras del sistema.
- Tecnología de alto rendimiento, mínimo 5 años de duración.

INSTRUCCIONES DE USO

No agregue agua.

1. Vaciar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
2. Llenar totalmente el radiador con Anticongelante/Refrigerante.

PRECAUCIÓN

No se ingiera, ni se inhalen los vapores. En caso de ingestión accidental llamar al médico. No se deje al alcance de los niños.

RECOMENDACIÓN DE USO

Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	RESULTADOS
Código de producto		1041
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Amarillo Fosforescente
Densidad a 25 °C	D 1298	1.04
Punto de ebullición al 33%, °C (usando tapón a 15 libras al nivel del mar)	D 1120	126
Punto de congelación, °C	D1177	-23
pH	D1287	8.9
Contenido de agua, % peso	D1120	67
Reserva alcalina, mg. KOH/g.	D1121	6

DISPONIBLE EN

• Botella 1 L



• Garrafa 3.785 L



• Cubeta



• Mini granel



• Tambor



Fecha de emisión: 14 agosto 2014

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.