AKRON® SUPER ARRANCADOR DE MOTOR



DESCRIPCIÓN

Akron Super Arrancador de motor es un producto elaborado a base de hidrocarburos ligeros que ayudan a facilitar el arranque en frío de los motores Diesel y Gasolina cuando estos se encuentran en condiciones climáticas que imposibilitan el encendido normal.

Su avanzada fórmula permite, con pocas cantidades de producto, poner en marcha los motores Diesel y Gasolina.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba	Método ASTM	Resultados
Código de Producto		10.75
Apariencia	Visual	Líquido claro
Peso Específico a 20/4°C		0.690
Temp. de Inflamación °C		-45

BENEFICIOS

- Alarga la vida de la batería.
- Sus componentes no dejan residuos gomosos, ni carbonosos, ni incrustaciones en el motor.
- Evita el desgaste de la marcha.
- Alta efectividad para el arranque en frío.
- Puede ser empleado en motores a gasolina también.
- Concentración superior de éter.
- · No contamina.

RECOMENDACIONES DE USO

Akron Super Arrancador de motor se recomienda para motores a diésel, aunque puede ser empleado también en motores a gasolina, cuando se requiera un producto de estas características que ayuden al arranque del motor.

PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente le cayera a los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto es altamente inflamable y se encuentra bajo presión, por lo que recomendamos no exponerlo a los rayos del sol ni a temperaturas altas ni a chispas o superficies calientes.

- 1.- Agite el envase antes de usarlo.
- 2.- Aplique el producto con la lata en posición vertical.
- 3.- Rocíe al purificador, toma de aire o carburador de 2 a 3 segundos.
- 4.- Arrangue el motor.

DISPONIBLE EN

• Botella 0.311 g



Fecha de emisión: 14 de Marzo 2017

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01. www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.

